

CHANVRISOL

Isolant constitué de Chènevotte imprégnée d'une solution insecticide et fongicide afin de pérenniser sa mise en œuvre.

Applications types

Déversement ou insufflation en vrac :

- entre solives en comble perdu
- entre lambourdes en sous plancher
- en caisson de toiture

Avantages

Isolation thermique et acoustique.

Prêt à l'emploi. Pas d'apport d'humidité lors de la mise en œuvre

Possède des qualités incontestables face à la diffusion de la vapeur d'eau.

Couverture des conduites d'installation placées sur le support.

Confort d'été renforcé grâce à son inertie

- Caractéristiques : Référence CHANVRISOL
- Paille : 5 mm à 2 cm
- Densité : 110 kg / m³
- Conditionnement : 135 litres par sac
- Lambda : 0,048 W / m. K



Exemple d'application en combles perdus :

Déversement entre solives d'une épaisseur de 20 cm.
Soit environ 1,5 sac par m²



Exemple d'application en rampant :

Déversement en caisson d'une épaisseur de 20 cm.
Soit environ 1,5 sac par m²

Conseil de mise en œuvre :

Un écran parevent est recommandé pour optimiser l'efficacité de l'isolant et supprimer les ponts thermiques éventuels.

Nous distribuons la gamme AMPACK pour le diffuseur de vapeur d'eau (Régulateur de vapeur et parevent) ou bien des panneaux de fibre de bois à rainures et languettes.

CHANVRISOL est distribué par la société **CTC (Chanvre Terre Chaux)**.

22 Rue de Kerentré. 56150 BAUD Tél : 0297397044 Fax : 0297397619

Email : ctc.gl@wanadoo.fr

Site : www.chanvre-terre-chaux.com